



CRF-404

ANT

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части с пластмасово покритие, SBR + LECA смес

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

стандартни: кафяво / черно / бяло / червено (други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ


Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

опаковано на палет с размери 2 100 x 2 100 мм

СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C



210 kg

ТЕГЛО



840 mm

височина на падане



2 hr

време за сглобяване



3-12 yrs

възрастова група



5

макс. брой ползватели



2670x2600x840 mm

„Козируг - Д“ ООД

6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com

info@cozirog.com

+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®